

SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20752



Utstedt første gang: 21.06.2021

Revidert:

Korrigert:

Gyldig til: 01.09.2026

Forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

etab 5525 dampsperrtape

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

Eurocol Tape AB
265 22 Åstorp, Sverige
www.etab.eu

2. Produktbeskrivelse

etab 5525 dampsperrtape er en fleksibel dampsperrtape av nettførsterket polyetylen (PE) med løsemiddelfritt akryllim. Tapen er grønn med sort trykk, og leveres på ruller med bredde 50, 60, 80 og 200 mm, og lengde 25 m. Tapen leveres med og uten delt beskyttelsespapir, avhengig av bredden.

3. Bruksområder

etab 5525 dampsperrtape brukes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer, samt reparasjoner, i dampsperrsjiktet.

4. Egenskaper

Heftegenskaper

etab 5525 dampsperrtape har tilfredsstillende heft mot overflater av dampsperre av PE-folie og malt og umalt trevirke.

Bestandighet

Bestandighetene av heftegenskapene til etab 5525 dampsperrtape er vurdert som tilfredsstillende på grunnlag av prøving før og etter kunstig aldring i laboratorium. Kunstig aldring for dampsperrtapen er gjennomført med 48 timer UV/varmealdring i henhold til EN 1297 (uten vannpåsprøyting), og 12 uker i varmeskap ved 70 °C i henhold til EN 1296.

5. Miljømessige forhold

Helse- og miljøfarlige kjemikalier

etab 5525 dampsperrtape inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapåvirkning

etab 5525 dampsperrtape er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimate, eller som har helsemessig betydning.

Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

etab 5525 dampsperrtape sorteres som plastbaserte materialer ved avhending.

etab 5525 dampsperrtape skal leveres til godkjent mottak der det kan material- eller energjenvinnes.

Miljødeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for etab 5525 dampsperrtape.

6. Betingelser for bruk

Underlag

Tapen bør bare brukes på underlagsmaterialer hvor heftegenskapene er dokumentert med tilfredsstillende resultat. Underlaget det klebes mot må være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett.

Klebematerialet holder seg elastisk over tid. Det skal ikke være strekk i klebeflaten etter montering. Tapen skal ikke brukes til å holde sammen materialer der klebeflaten utsettes for kontinuerlig belastning. Om klebeflaten utsettes for spenning må materialene som skal skjøtes festes mekanisk.

etab 5525 dampsperrtape krever et fast trykk mot underlaget for å oppnå maksimal heft ettersom klebematerialet er av typen "pressure sensitive adhesive". Det er ikke nødvendig med aktivering ved hjelp av varme eller løsemiddel.

Transport og lagring

Det anbefales å oppbevare etab 5525 dampsperrtape tørt, mørkt og kjølig. Luftfuktighet bør ligge på ca. 50 % og temperatur på ca. 18 - 23 °C.

7. Produkt- og produksjonskontroll

etab 5525 dampsperrtape produseres i Tyskland for Eurocol Tape AB.

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for produksjonskontrollen for å sikre at etab 5525 dampsperrtape blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av etab 5525 dampsperrtape er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

Produksjonsbedriften har et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til EN ISO 9001.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
e-post: certification@sintef.no
mal TG v 01.05.2020

Kontaktperson, SINTEF: Jan Ove Busklein
Utarbeidet av: Susanne Frank

SINTEF AS
www.sintef.no
Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA

8. Grunnlag for godkjenningen

etab 5525 dampsperretape er vurdert på grunnlag av rapporter som er innehavers eiendom.

9. Merking

etab 5525 dampsperretape merkes med produsent, produktnavn og produksjonstidspunkt på etikett.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20752.

for SINTEF



Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder