

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1498

Utstedt: 24.03.2010

Fornyet: 26.09.2025

Gyldig til: 01.10.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Watts Hydraulics – Socla tilbakeslagsventiler, type BA BM

er i samsvar med kravene i

- › EN 12729
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver

Watts Hydraulics – Socla
365, rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-le Grand, Frankrike

Produsent

Watts Hydraulics – Socla
365, rue du Lieutenant Putier
71530 Virey-le Grand, Frankrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Watts Hydraulics – Socla tilbakeslagsventil i avsinkningsbestandig messing, type BA BM, familie B – type A.

Følgende modeller inngår:

- › BA BM015, dimensjon 15 mm ($\frac{1}{2}$ "
- › BA BM020, dimensjon 20 mm ($\frac{3}{4}$ "
- › BA BM025, dimensjon 25 mm (1"
- › BA BM032, dimensjon 32 mm (1 $\frac{1}{4}$ "
- › BA BM040, dimensjon 40 mm (1 $\frac{1}{2}$ "
- › BA BM050, dimensjon 50 mm (2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

