



Produktsertifikat

Nr. 1372

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Pyrotec sikkerhetsdører, en og tofløyede, type BR-RC2, BR-RC3, BR-RC4 og BR-RC5

er i samsvar med NS-EN 14351-1:2006+A1:2010+NA:2013
Vinduer og dører, Produktstandard, egenskaper.

for egenskapen innbruddssikkerhet i henhold til NS-EN 1627:2011
Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder.
Innbruddssikkerhet – Krav og klassifisering etter følgende oppsett:

Type BR-RC2 – NS-EN 1627 Resistance class 2
Type BR-RC3 – NS-EN 1627 Resistance class 3
Type BR-RC4 – NS-EN 1627 Resistance class 4
Type BR-RC5 – NS-EN 1627 Resistance class 5

Oversikt over tillatte størrelser er vist i vedlegg til sertifikatet.

Innehaver av sertifikatet:

Rapp Pyrotec AS

Postboks 63
2858 Kapp

Produsent:
Rapp Pyrotec AS
2858 Kapp

Utstedt 17.12.2008
Fornyet 18.06.2015
Gyldig frem til 01.07.2020

Produktet er underlagt overvåkende produksjonskontroll
i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17020



Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder

Vedlegg til Produktsertifikat nr 1372

Rapp Pyrotec AS

Tillatte karmstørrelser for en og tofløyede sikkerhetsdører

Produktnavn	Størrelse karm mål *		
		Min. (mm)	Maks (mm)
Pyrotec Sikkerhetsdør En og tofløyet BR-RC 2	enfløyet	792 x 1672	1199 x 2299
	tofløyet	1592 x 1672	2189 x 2299
Pyrotec Sikkerhetsdør En og tofløyet BR-RC 3	enfløyet	712 x 1672	979 x 2299
	-	-	-
Pyrotec Sikkerhetsdør En og tofløyet BR-RC 4	enfløyet	610 x 1832	1443 x 2519
	tofløyet	1560 x 1832	2145 x 2419
Pyrotec Sikkerhetsdør En og tofløyet BR-RC 5	enfløyet	610 x 1832	1443 x 2519
	tofløyet	1560 x 1832	2145 x 2419

**Ved minimum størrelse er det tatt utgangspunkt i minste dørblad på de testede tofløyede dørene
(Verdiene er inkludert de generelle toleransekrav til karmstørrelse: Bredde: + 10 %, - 20 %
Høyde: +10 %, -20 %)*

Utstedt 17.12.2008
Fornytt 18.06.2015
Gyldig frem til 01.07.2020

Vedlegg side 1 av 1